

P F L E G E A N L E I T U N G

Reinigung und Pflege von versiegeltem Kork

1. Allgemeines über Versiegelungen

Sie haben sich für ein versiegeltes Korkprodukt entschieden. Die Versiegelung von Korkböden ist eine im prägnierende und filmbildende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die den Kork vor Abnutzung und Verschmutzung schützen soll. Die Versiegelungsschicht unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Die laufende Reinigung und Pflege der Versiegelung soll den Lack schützen, d.h. den Verschleiss hemmen und das Aussehen der beanspruchten Oberfläche verbessern.

2. Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im Allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbürsten, Mop oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen abwischen. Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden. (z.B. Kork- Reinigungsseife).

Achtung: - Auf keinen Fall **ammoniakhaltige Allzweckreiniger** verwenden!!!

- Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, dem Einsatz von sogenannten Nassreinigungsgeräten (Scheuersaugmaschinen) ist abzuraten.

3. Pflege

Der sympathische Oeko-Belag ist problemlos in der Pflege. Bestens hat sich das Pflegemittel Ha-Ra oder unsere Naturo Kork-Reinigungsseife bewährt. Die Böden dürfen nur nebelfeucht gewischt werden. Keine scharfen Putzmittel und Microfasertücher verwenden. Stehendes Wasser / Feuchtigkeit vermeiden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir unser Kork- Polish S-40. Mit feuchtem Tuch 3-4 mal pro Jahr unverdünnt auftragen (evt. Trocken nachreiben) Polish S-40 nährt rauhe Stellen und gibt einen kontinuierlichen schönen weichen Glanz. Bedenken Sie auch, dass naturo-kork-Bodenbeläge kleine Farbdifferenzen aufweisen können, was den Belag ausgesprochen natürlich erscheinen lässt. Unterschiede in der Struktur sind deshalb normal und verleihen dem Boden ein individuelles Ambiente.

4. Allgemeine Hinweise

Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Schuhabstreifer, Fussmatte) am Eingang wird vermieden, dass grössere Mengen Sand und Schmutz auf den Korkboden gelangen.

Wie Sie Ihren Boden zusätzlich schützen können

Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen dem Endbelag (Hersteller-angaben) entsprechen, auf Parkett sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Als Unterlage für Sessel und Bürostühle empfehlen wir Polycarbonatmatten. Bürostühle nur mit weichen Rollen benutzen!!

Wichtig !

Bitte verlangen Sie für die Pflege Ihres Korkbodens die entsprechenden Reinigungsprodukte. Für das Wohlbefinden und für die Behaglichkeit des Menschen, ist in den Räumen ein gesundes Klima erforderlich. Dies gilt auch für die Werterhaltung von Korkböden. Um ein optimales Raumklima und um die Werterhaltung Ihres Korkbodens zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen deshalb während den Heizperioden auf eine Raumluftfeuchtigkeit von ca. 40-70% zu achten. Wenn nötig dafür einen Luftbefeuchter (Verdunstungs-prinzip) installieren. Die maximale Oberflächentemperatur des fertigen Korkbodens darf schon aus physiologischen Ueberlegungen den Wert von 26 – 27° C nicht überschreiten. Um Temperaturüberschreitungen zu verhindern, sind oftmals Dämmungen über den Leitungen nötig. Die Wärme- durchlasswiderstände von verschiedenen Korkkonstruktionen für die Berechnung von Oberflächentemperaturen sind im ISP Merkblatt Nr. 5 aufgeführt. ISP Merkblätter Nr. 5 und 27 sind auf Wunsch bei uns erhältlich.